



# БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ

## С ПЛОСКОЙ КАМЕРОЙ



Боновые заграждения с плоской поплавковой камерой используются для быстрой локализации нефтяных разливов в акватории портов, водохранилищ, на затонах, реках и в открытом море.



## БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ «ЭКОНАД» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:

- ограничения распространения загрязнения на водной поверхности;
- локализации, перемещения и сбора нефти в случае возникновения нефтяных разливов;
- ограждения нефтеналивных судов в процессе проведения грузовых операций, тем самым, обеспечивая надёжную защиту водных акваторий от загрязнения;
- защиты береговых линий, гаваней, рек, природных заповедников от разлитой нефти;
- ограждения территории, загрязнённой нефте-продуктами, во время проведения очистных работ.





# БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ С ПЛОСКОЙ КАМЕРОЙ

Тип продукции	Общая высота, (мм)	Надводный борт, (мм)	Подводный борт/юбка, (мм)	Длина секции, (м)	Силовое натяжение, (узл.)	Балласт	Вес, (кг/м)	Размеры упаковки (60м)
OFB 350	350	120	230		15		2,5	2,8x1,7x0,6
OFB 450	450	150	300		20	балластная цепь или блок	3	2,8x1,7x0,7
OFB 600	600	200	400	10, 20	25		3,5	2,8x1,7x0,8
OFB 750	750	250	500		30		4	2,8x1,7x0,9

