



УПЛЪТНИТЕЛЕН МАТ С МАГНИТНА ПОДЛОЖКА

Приложение и характеристики: Уплътнителният магнитен мат е разработен за бързо временно затваряне на люкове, стокове, канални капаци и други подобни приложения. Техническите му характеристики включват дебелина на материала от 8 милиметра и изработка от полиуретан.

Особености и предимства на този продукт:

- + Защита от изтичане на опасни вещества: Уплътнителният мат осигурява бързо временно уплътнение на люкове, стокове и други подобни устройства, предотвратявайки изтичането на опасни вещества.
- + Устойчивост към химикали: Материалът е високоустойчив на повечето химикали, масла и водни течности.
- + Надеждност и многократна употреба: Уплътнителният мат е изработен от устойчив полиуретан и е предназначен за многократна употреба. Той се почиства лесно със сапун и вода, което го прави икономично и практично решение.



Забележка: Уплътнителните материали не са предназначени за стъпване върху тях и не провеждат електричество.

Индивидуални характеристики: Освен стандартните диаметри Ø 450 мм и Ø 850 мм, има възможност за поръчка на този продукт с индивидуални характеристики, които отговарят на нуждите на клиента.

Приложение: Уплътнителният магнитен мат се препоръчва за използване в следните ситуации:

- + За временно уплътнение в спешни ситуации.
- + За профилактични цели, предотвратявайки възможни изтичания.
- + Като защита от изтичане на опасни вещества.

Гъвкав и плътен, този материал осигурява оптимално сцепление с повърхността и е оборудван с магнитна лента отдолу за сигурно закрепване към люкове и метални повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дебелина на материала	8 мм
Материал	Полиуретан
Версия	Универсална
Приложение	Реакция на изтичания (спешна ситуация), предотвратяване на изтичания
Функция	Насочваща / ограничителна / улавяща
Вид изтичане	Разпръскване, повърхностно изтичане, неплътност
Честота използвания	Многократна
Приложение	Вътре и отвън
Вид продукт	Гъвкави уплътнители

