



## TAVĂ ETANȘANTĂ CU SUPORT MAGNETIC

Destinație și caracteristici: Tava etanșantă magnetică a fost dezvoltată pentru a asigura închiderea temporară rapidă a panourilor, țevilor de scurgere, capacelor sistemelor de canalizare și altor aplicații similare. Caracteristicile tehnice includ o grosime a materialului de 8 milimetri și producția din poliuretan.

### Caracteristici și avantaje ale acestui produs:

- + Protecție împotriva scurgerilor de substanțe periculoase: Tava etanșantă asigură etanșare temporară rapidă a panourilor, țevilor de scurgere și altor dispozitive similare, prevenind scurgerile de substanțe periculoase.
- + Rezistență la substanțe chimice: Materialul este foarte rezistent la majoritatea substanțelor chimice, uleiurilor și lichidelor acvatice.
- + Fiabilitate și utilizare multiplă: Tava etanșantă este fabricată din poliuretan rezistent la uzură și este destinată utilizării multiple. Se curăță ușor cu apă și săpun, ceea ce îl face o soluție economică și practică.



Notă: Tăvile etanșante nu sunt destinate pentru a fi călcat pe ele și nu conduc electricitatea.

Caracteristici individuale: Pe lângă diametrele standard Ø 450 mm și Ø 850 mm, există posibilitatea de a comanda acest produs cu caracteristici individuale care să țină cont de necesitățile clientului.

Aplicație: Se recomandă utilizarea tăvii etanșante magnetice în următoarele situații:

- + Pentru etanșarea temporară în situații de urgență.
- + În scopuri preventive, prevenind posibile scurgeri.
- + Ca protecție împotriva scurgerilor de substanțe periculoase.

Flexibil și etanș, acest material se lipește optim de suprafață și este echipat cu o bandă magnetică în partea de jos pentru fixare sigură pe panouri și suprafețe metalice.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Grosimea materialului	8 mm
Material	Poliuretan
Versiunea	Universal
Situația	Răspuns la scurgeri (accident), prevenirea scurgerilor
Caracteristică	Îndrumare / limitare / prindere
Tip de scurgere	Stropiri, scurgeri de suprafață, scurgeri de scurgere
Frecvența de utilizare	Mai multe
Locul de depunere a cererii	Interior și exterior
Tipul de produs	Etanșanți flexibili



E-mail: [econadin@ukr.net](mailto:econadin@ukr.net)  
 contact@econadin.com  
 Skype: econad.sie  
 Web: [www.econadin.com](http://www.econadin.com), [www.econad.com.ua](http://www.econad.com.ua)

