



AFDICHTINGSMAT MET MAGNETISCHE ACHTERKANT

Doel en kenmerken: De afdichtende magnetische mat is ontworpen voor het snel tijdelijk sluiten van luiken, afvoeren, putdeksels en soortgelijke toepassingen. De technische specificaties omvatten een materiaaldikte van 8 millimeter en een constructie uit polyurethaan.

Kenmerken en voordelen van dit product:

- + Bescherming tegen lekkage van gevaarlijke stoffen: de afdichtingsmat zorgt voor een snelle tijdelijke afdichting van luiken, afvoeren en soortgelijke apparaten, waardoor lekkage van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen.
- + Weerstand tegen chemicaliën: het materiaal is zeer goed bestand tegen de meeste chemicaliën, oliën en waterige vloeistoffen.
- + Betrouwbaarheid en meerdere toepassingen: de afdichtingsmat is gemaakt van duurzaam polyurethaan en is ontworpen voor meerdere toepassingen. Het kan eenvoudig worden gereinigd met water en zeep, waardoor het een economische en praktische oplossing is.



Let op: Afdichtingsmatten zijn niet bedoeld om op te lopen en geleiden geen elektriciteit.

Individuele kenmerken: Naast de standaarddiameters van Ø 450 mm en Ø 850 mm is het mogelijk om dit product te bestellen met individuele kenmerken, afgestemd op de behoeften van de klant.

Toepassing: De afsluitende magneetmat wordt aanbevolen voor gebruik in de volgende situaties:

- + Voor tijdelijke afdichting in noodsituaties.
- + Voor preventieve doeleinden, het voorkomen van potentiële lekkages.
- + Als bescherming tegen lekkage van gevaarlijke stoffen.

Flexibel en luchtdicht, dit materiaal zorgt voor een optimale hechting op oppervlakken en is voorzien van een magneetstrip aan de onderkant voor een veilige bevestiging op luiken en metalen oppervlakken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte van het materiaal	8 mm
Materiaal	Polyurethaan
Versie	Universeel
Sollicitatie	Lekreactie (noodgeval), lekpreventie
Functie	Begeleiden / tegenhouden / vastleggen
Lekkagetype	Spray, oppervlaklekkage, niet-afdichtend
Gebruiksfrequentie	Meerdere
Toepassingsgebied	Interieur en exterieur
Product type	Flexibele afdichtingsmiddelen

