



## ODPIENIACZ PROGOWY „AQUA”

Odpiniacze progowe modelu AQUA to urządzenia pływające przeznaczone do zbierania ropy i produktów naftowych o różnym stopniu lepkości z powierzchni akwenów portowych, spokojnych rzek, terenów zalewowych, sztucznych zbiorników wodnych, bagien.



Odpiniacze AQUA można montować z wysięgnikami podczas pracy OSR. Przeznaczony również do użytku stacjonarnego w osadnikach, zbiornikach.





# ODPIENIACZ PROGOWY „AQUA”

## ZASADA DZIAŁANIA:

Pompa napędzana stacją hydrauliczną z płynną regulacją przepływu hydraulicznego pozwala na regulację grubości pompowanej warstwy filmu olejowego. Wydajność odpieniaczy AQUA uzależniona jest od wydajności (mocy) wypompowywanego urządzenia.

Typ	AQUA 10	AQUA 20	AQUA 30
Pojemność, m <sup>3</sup>	1-10	10-20	20-30
Wymiary, gł./sz./n., mm	770x750x350	985x1080x530	1125x1100x570
Waga (kg)	15,5	20,5	22
Projekt, mm	310	310	320
Bezpłatne pobieranie wody,%	<5	<5	<5
Ciśnienie hydrauliczne, bar	60-100	60-100	60-100
Moc, kW	0,3	0,3	0,3
Średnica rękawa	ø38	ø50	ø76

