



ZAPORY OLEJOWE STATECZNI

Stałe boje wypornościowe są opłacalnym i wszechstronnym środkiem powstrzymywania wycieków ropy i innych zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni wody.



WYSIĘGNIKI ROZDZIELAJĄCE ECONAD SĄ STOSOWANE DO:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na powierzchni wody;
- Zapobieganie rozlewom olejowym, przemieszczanie i odbudowa w przypadku rozlewu olejowego;
- Zbiornikowiec wygradza się podczas operacji ładunkowych, zapewniając tym samym niezawodną ochronę obszarów wodnych przed zanieczyszczeniami;
- ochrona linii brzegowych, portów, rzek, rezerwatów przyrody przed wyciekami ropy;
- ogrodzenia obszarów skażonych olejem podczas operacji oczyszczania.





ZAPORY OLEJOWE STATECZNI



Typ produktu	500	750	900	1000	1200
Wolna burta (mm)	200	260	320	360	380
Spódnica (mm)	300	390	460	560	605
Siła rozciągania (mm)	8	15	25	40	50
Ograniczenia aplikacji					
Długość sekcji (m)	15.10.20	20	20	20	20
Prędkość wiatru, (m/s)	8	15	18	20	20
Waga sekcji, (kg)	45	75	130	195	260
Prędkość trałowania, (kt)	1	2	2	2,5	3

