



## ЕCONAD АБСОРБИРУЮЩИЙ БОН С ПВХ ЮБКОЙ



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗЛИВОВ

Абсорбирующий бон ECONAD с ПВХ юбкой предлагает гибкое решение для управления разливами. Разместите бон абсорбирующей стороной к разливу для эффективного сдерживания и абсорбции, или поместите юбку к разливу, чтобы использовать его в качестве сдерживающего бона, идеального для легкого мусора или для механического восстановления.



Этот легкий и экономически эффективный бон поставляется в две упаковки, что обеспечивает 10 метров общего покрытия при соединении.





## ECONAD АБСОРБИРУЮЩИЙ БОН С ПВХ ЮБКОЙ

Спецификации	ECONAD Абсорбирующий Бонн 130D с ПВХ Юбкой	ECONAD Абсорбирующий Бон 200D с ПВХ Юбкой
Свободный борт	130 мм	200 мм
Осадка	320 мм	300 мм
Общая высота	450 мм	500 мм
Длина секции	Доступны секции длиной 5-10 м	
Соотношение плавучести к весу	4:1	
Вес	1,8 кг на метр	2,3 кг на метр
Балласт	5 мм оцинкованный стальной цепь	
Материал юбка	ПВХ 600 г/м <sup>2</sup>	
Материал бон	Полипропилен	
Цвет юбка	Оранжевый	
Цвет бон	Белый	
Диаметр абсорбирующего бону	200 мм	
Абсорбционная способность	100 литров на бон	131 литр на бон , 262 литра на упаковку из 2 бонов
Соединение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснащенный кольцами для глаз</li> <li>• ПВХ юбка прикреплена к бону за помощью липучок</li> <li>• Липучки для соединение секций вместе</li> <li>• Балластный цепь соединяется за помощью маленьких карабинов</li> </ul>	
Примечание	Свободный борт значит вертикальную высоту продукта над водой . Осадка значит глубину продукта под водой .	

