



БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ПЛАВУЧОСТІ

Боніві загородження для локалізації розливів нафти – це економічний та універсальний засіб для локалізації нафтових розливів та інших забруднюючих речовин, що плавають на поверхні води.



БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ ПЛАВУЧІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ:

- обмеження поширення забруднення на водній поверхні;
- локалізації, переміщення та збору нафти в разі виникнення нафтових розливів;
- ліквідація розливів нафти;
- огорожі нафтоналивних суден в процесі проведення вантажних операцій, тим самим, забезпечуючи надійний захист водних акваторій від забруднення;
- захисту берегових ліній, гаваней, річок, природних заповідників від розлитої нафти;
- огорожі території, забрудненої нафтопродуктами, під час проведення очисних робіт.





БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ПЛАВУЧОСТІ



Тип продукції	500	750	900	1000	1200
Надводний борт (мм)	200	260	320	360	380
Спідниця (мм)	300	390	460	560	605
Силовий натяг (мм)	8	15	25	40	50
Граничні умови застосування					
Довжина секції (м)	10/15/20	20	20	20	20
Швидкість вітру, (м/с)	8	15	18	20	20
Вага секції до, (кг)	45	75	130	195	260
Швидкість тралення, (вузл.)	1	2	2	2.5	3

