



BOMY Z PŁASKĄ KOMORĄ PŁYWAKOWĄ



Płaskie bariery pływakowe są stosowane do szybkiego ograniczenia rozlewów olejowych w portach, zbiornikach, cofkach, rzekach i na otwartym morzu.



WYSIĘGNIKI ROZDZIELAJĄCE ECONAD SĄ STOSOWANE DO:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na powierzchni wody;
- powstrzymanie, przemieszczanie i odzyskiwanie oleju w przypadku wycieku oleju;
- Zbiornikowiec wygradza się podczas operacji ładunkowych, zapewniając tym samym niezawodną ochronę obszarów wodnych przed zanieczyszczeniami;
- ochrona wybrzeży, portów, rzek i rezerwatów przyrody przed wyciekami ropy;
- ogrodzenia obszarów skażonych olejem podczas operacji oczyszczania.





BOMY Z PŁASKĄ KOMORĄ PŁYWAKOWĄ

Typ produktu	FB 350	FB 450	FB 600	OFB 750
Całkowita wysokość, (mm)	350	450	600	750
Wolna burta, (mm)	120	150	200	250
Woda/spódnicza, (mm)	230	300	400	500
Długość przekroju, (m)	10, 20			
Siła rozciągania, (węzeł)	15	20	25	30
Balast	łańcuch lub blok balastowy			
Waga, (kg/m)	2,5	3	3,5	4
Wymiary opakowania (60m)	2,8×1,7×0,6	2,8×1,7×0,7	2,8×1,7×0,8	2,8×1,7×0,9

