



БЕРМИ АБО ПІДДОНИ "ЕКОНАД"

Берми "ЕКОНАД" – це надійне рішення для локалізації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів. Вони призначені для утримання рідин на місці та запобігання їх розповсюдженню, забезпечуючи таким чином безпеку та контроль під час робіт у промислових умовах.



ОСНОВНІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕРМ ВКЛЮЧАЮТЬ:

- Як стаціонарні або тимчасові резервуари для локалізації розливів вуглеводнів;
- Для тимчасового зберігання рідин під час технічного обслуговування або ремонту;
- Як контейнер для дезактивації обладнання;
- Для захисту від випадкових витоків під час ремонту трубопроводів.

Берми/піддони "ЕКОНАД" прості у використанні, довговічні та забезпечують надійне рішення для оперативного реагування на аварії.





БЕРМИ АБО ПІДДОНИ "ЕКОНАД"

ПВХ берми/піддони "ЕКОНАД" є важливими для великих компаній і заводів, які працюють з нафтопродуктами. Ці берми призначені для вторинної локалізації розливів, а також як станції для дезактивації або змиву. Вони створені для забезпечення максимальної ефективності в умовах, де важливі безпека і швидкість реагування.



| Модель | Обсяг, л | Довжина, м | Ширина, м | Глибина, м | Вага з упаковкою, кг |
|--------|----------|------------|-----------|------------|----------------------|
| ЕКТ-1 | 0,3 | 1,00 | 1,00 | 0,3 | 8,00 |
| ЕКТ-3 | 0,9 | 2,00 | 1,5 | 0,3 | 13.6 |
| ЕКТ-5 | 1,5 | 2,50 | 2,00 | 0,3 | 15.00 |
| ЕКТ-8 | 2,42 | 4,00 | 2,00 | 0,3 | 17.6 |
| ЕКТ-10 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,3 | 20.00 |
| ЕКТ-12 | 3,6 | 4.00 | 3.00 | 0,3 | 22.4 |
| ЕКТ-14 | 4.2 | 3.5 | 4.00 | 0.3 | 24.8 |
| ЕКТ-16 | 4.8 | 4.00 | 4.00 | 0.3 | 28.8 |
| ЕКТ-19 | 5,77 | 5.5 | 3,5 | 0,3 | 35,6 |
| ЕКТ-20 | 6,12 | 4,0 | 5.10 | 0.3 | 39.40 |
| ЕКТ-49 | 14,82 | 8,1 | 6,1 | 0,3 | 85,60 |

