



БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ З ПЛОСКОЮ КАМЕРОЮ



Бонові загородження з плоскою поплавковою камерою використовуються для швидкої локалізації нафтових розливів в акваторії портів, водосховищ, на затоках, річках та у відкритому морі.



БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ «ЕКОНАД» ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ:

- обмеження поширення забруднення на водній поверхні;
- локалізації, переміщення та збирання нафти у разі виникнення нафтових розливів;
- огороження нафтоналивних суден у процесі проведення вантажних операцій, тим самим забезпечуючи надійний захист водних акваторій від забруднення;
- захисту берегових ліній, гаваней, рік, природних заповідників від розлитої нафти;
- огороження території, забрудненої нафтопродуктами, під час проведення очисних робіт.





БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ З ПЛОСКОЮ КАМЕРОЮ

Тип продукції	Загальна висота (мм)	Надводний борт (мм)	Підводний борт/спідниця (мм)	Довжина секції (м)	Сильовий натяг (вузл.)	Баласт	Вага (кг/м)	Розміри упаковки (60м)
OFB 350	350	120	230		15	балластная цепь или блок	2,5	2,8x1,7x0,6
OFB 450	450	150	300		20		3	2,8x1,7x0,7
OFB 600	600	200	400	10, 20	25		3,5	2,8x1,7x0,8
OFB 750	750	250	500		30		4	2,8x1,7x0,9

